タイプ名の指定方法

ご発注に際して

発注の際は、タイプ名にてご指定ください。オプションや特殊仕様もあわせてご連絡ください。

電流リレー RAS70シリーズ

RAS 70 U *

基本タイプ
RAS 70　：表面取付形
RASP 70：埋込取付形

定格
無印 ： AC 200/220V 2～7A（標準）
01　 ： AC 100/110V 2～7A（標準）
21　 ： AC 100/110V 1～3.5A
22　 ： AC 200/220V 1～3.5A
31　 ： AC 100/110V 0.5～1.75A
32　 ： AC 200/220V 0.5～1.75A

種別
無印 ： 過電流リレー
U　 ： 不足電流リレー

手動復帰電流リレー RAS50シリーズ

RAS 50M U *

基本タイプ
RAS 50M　：表面取付形
RASP 50M：埋込取付形

定格
無印 ： AC 200/220V 0.5～5A
01　 ： AC 100/110V 0.5～5A

種別
無印 ： 過電流リレー
U　 ： 不足電流リレー

モータリレー RUシリーズ

RU K 10 1 2 B

基本タイプ
RU

種別
K：3Eリレー
A：2Eリレー

定格電圧
1：100/110V（RUAタイプのみ）
2：200/220V
4：400/440V

電流範囲
1：1～20A
2：16～40A
3：32～80A
4：64～160A

過負荷動作時間
10：2～10秒
40：8～40秒

タイプ名の指定方法

超音波レベルリレー CORシリーズ

超音波レベルリレー（高機能タイプ）

COR 3 HR

シリーズ

検出範囲
3：0.4～3m
6：0.8～6m

シリーズ
HR：COR-HRシリーズ（トランジスタ出力）
HD：COR-HDシリーズ（アナログ出力）

超音波レベルリレー（ローコストタイプ）

COR 3 AN C

シリーズ

検出範囲
1：0.15～1m
3：0.3～3m
0.4～3m（アナログ出力形のみ）

制御端子
無印：制御端子なし
C　：制御端子付き

形
無印：一般形
AL　：警報接点付形
AN　：アナログ出力形

タイプ名の指定方法

フロートレスリレー FLR70, 51Fシリーズ

FLR 701 □

シリーズ
A動作形

用途
701：給（排）水自動運転
702：空転防止（異常渇水）を兼ねた給水自動運転
703：異常増水警報を兼ねた排水自動運転
705：液面表示と警報
704：満水・渇水警報を兼ねた給（排）水自動運転
706：給水源、水槽の水位表示、空転防止を兼ねた給水自動運転

感度
無：標準
H：高感度形
L：遠距離形

FLRP 301 □ B

シリーズ
コンパクトプラグイン
A動作形

用途
301：給（排）水自動運転

感度
無：標準
H：高感度形
L：遠距離形

種類
Bソケット

51F-GPN □ B

シリーズ
コンパクトプラグイン
B動作形

用途
GPN：給（排）水自動運転

感度
無：標準
H：高感度形
L：遠距離形

種類
Bソケット

タイプ名の指定方法

交互運転リレー ALRシリーズ

ALR 1

シリーズ

操作電圧

1：AC100V 50Hz / 100-100V 60Hz
2：AC200V 50Hz / 200-220V 60Hz

フロートレベルスイッチ FLSシリーズ

FLS 106 A

シリーズ

ケーブルの長さ

106A：6m
113A：13m
120A：20m

ニッスイ液面リレー TBLシリーズ

本体

TBL P 2 B

シリーズ

微小負荷

無印：微小負荷非対応
B　：微小負荷対応

材質

P2　：ポリカーボネイト
F3　：アルミ鋳物製（油用）
F3H：アルミ鋳物製（温水用）

錘

TBLC1 S X 10

シリーズ

TBLS　：上・下限動作用(常温)
TBLC1：警報動作用
TBLC2：上・下限動作用（高温／常温）

比重

D-44ページを参照ください。

材質

無印：硬質塩化ビニール（TBLSシリーズ）
　　銅（TBLC1、TBLC2シリーズ）
S　：ステンレス

サイズ

無印：水用（φ48）
　　油用（φ70）
X　：1.5インチ管用（TBLC1シリーズ）
　　2インチ管用（TBLC2シリーズ）

セット品

TBL 12

シリーズ

セットタイプ

12　　：水用標準負荷
12B　　：水用微小負荷
13FCS　：油用標準負荷
13FCBS：油用微小負荷

タイプ名の指定方法

赤外線リモコン LRシリーズ

送信機

LR 4 T S D

シリーズ名
LRシリーズ

スイッチ点数
4：4点
8：8点

種類
T：送信機

大きさ
S：小型
L：大型

操作形
なし：1点操作形
D　：2点同時操作形（大型のみ）

受信機

LR 4 RN D

シリーズ名
LRシリーズ

スイッチ点数
4：4点
8：8点

種類
RN：受信機

操作形
なし：1点操作形
D　：2点同時操作形

受光ユニット

LR 1U P

シリーズ名
LRシリーズ

種類
1U：受信機

取付方法
なし：表面取付
P　：埋込取付