





■ 尺寸圖


KT-07N, KT-07P / KT-07N-QD, KT-07P-QD

KT-07R, KT-072R, KT-07D /
KT-07R-QD, KT-072R-QD, KT-07D-QD


單位：mm

■ M8公頭接線方式


*三線式 (QD)



*二線式 (QD)



*二線式 (歐式接線 EQD)



■ 規格表

型 號	KT-07R	KT-072R	KT-07D	KT-07N	KT-07P
接 線 圖					
	2 線式			3 線式	
規格說明	SPST常開型			電子式無接點，常開型	
配線方式	有接點			無接點	無接點 NPN 型
開關邏輯	有接點			無接點	無接點 PNP 型
輸出接點型式	有接點			無接點	無接點 PNP 型
使用電壓範圍	5~120V DC/AC	5~240V DC/AC	10~28V DC	5~30V DC	
最大開關電流	100mA max.			200mA. max.	
接點容量(註1)	10W max.			6W max.	
消耗電流	-			8mA @ 24V DC max.	
內部電壓降	3.5V max.			1V @200mA max.	
洩漏電流	-			0.01mA max.	
指示燈顏色	紅色 LED	綠色 LED	紅色 LED	綠色 LED	
電線	ø2.8, 2C, PUR			ø2.8, 3C, PUR	
最大切換工作頻率	200Hz			1000Hz	
感應磁場強度(註2)	70高斯			40高斯	
使用溫度範圍	-10~70°C				
耐衝擊(註3)	30G			50G	
耐振動(註4)	9G				
保護構造等級	IEC 60529 IP67				
保護回路(註5)	1			4	2,3,4

註：



1.不可超過接點容量($P = V \times I$).2.量測使用之標準磁石： $\varnothing 15.5 \times \varnothing 8 \times 5t$ (異方性橡膠磁石).

3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz掃頻，持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

■ 溝槽尺寸圖



單位：mm