


KT-15 系列




■ 尺寸圖

KT-15N, KT-15P /
KT-15N-QD, KT-15P-QD




KT-15R / KT-15R-QD




單位：mm

■ M8公頭接線方式


*三線式 (QD)



*二線式 (QD)



*二線式 (歐式接線 EQD)



■ 規格表

型 號	KT-15R	KT-15N	KT-15P
接 線 圖			
規格說明			
配線方式	2 線式	3 線式	
開關邏輯	SPST常開型	電子式無接點，常開型	
輸出接點型式	有接點	無接點 NPN 型	無接點 PNP 型
使用電壓範圍	5~240V DC/AC	5~30V DC	
最大開關電流	100mA max.	200mA max.	
接點容量(註1)	10W max.	6W max.	
消耗電流	-	20mA @ 24V DC max.	
內部電壓降	3V max.	0.5V max.	
洩漏電流	-	0.01mA max.	
指示燈顏色	紅色 LED		綠色 LED
電線	ø2.8, 2C, PVC	ø2.8, 3C, PVC	
最大切換工作頻率	200Hz	1000Hz	
感應磁場強度(註2)	50高斯	40高斯	
使用溫度範圍	-10~70℃		
耐衝擊(註3)	30G	50G	
耐振動(註4)	9G		
保護構造等級	IEC 60529 IP67		
保護回路(註5)	1	3,4	

註：

1.不可超過接點容量($P = V \times I$).


2.量測使用之標準磁石：Ø15.5 x Ø8 x 5t (異方性橡膠磁石).

3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz~55Hz-10Hz掃頻，持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

■ 固定鋼帶



BK 系列

