


NEW

小體積




■ 尺寸圖

KT-38N, KT-38P /
KT-38N-QD, KT-38P-QD




KT-38D / KT-38D-QD




單位：mm

■ M8公頭接線方式


*三線式 (QD)



*二線式 (QD)



*二線式 (歐式接線 EQD)



■ 規格表

	KT-38D	KT-38N	KT-38P
接 線 圖			
	規格說明		
配線方式	2 線式	3 線式	
開關邏輯	電子式無接點，常開型		
輸出接點型式	-	無接點 NPN 型	無接點 PNP 型
使用電壓範圍	10~28V DC	5~28V DC	
最大開關電流	4~20mA max.	50mA max.	
接點容量(註1)	0.6W max.	1.5W max.	
消耗電流	-	10 mA @ 24V DC max.	
內部電壓降	3.5V max.	0.5V @ 50mA max.	
洩漏電流	0.8mA max.	0.01mA max.	
指示燈顏色	紅色 LED		
電線	ø2.6, 2C, PVC	ø2.6, 3C, PVC	
最大切換工作頻率	1000Hz		
感應磁場強度(註2)	40高斯		
使用溫度範圍	-10~70°C		
耐衝擊(註3)	50G		
耐振動(註4)	9G		
保護構造等級	IEC 60529 IP67		
保護回路(註5)	4	3,4	

註：

1.不可超過接點容量($P = V \times I$).


2.量測使用之標準磁石：Ø15.5 x Ø8 x 5t (異方性橡膠磁石).

3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz~55Hz~10Hz掃頻，持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

■ 溝槽尺寸圖



單位：mm